

decotric Isolierfarbe

Isolierfarbe zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühungen auf mineralischen Untergründen für innen und außen.

Anwendungsbereich:	<i>decotric Isolierfarbe</i> isoliert Wasser-, Nikotin- und Rußflecken. Verhindert Salzausblühungen auf allen mineralischen Untergründen, wie Beton, Kalk- und Zementputz, Ziegel u.ä. <i>decotric Isolierfarbe</i> ist nicht geeignet für Gipsuntergründe und Gipskartonplatten, die nicht <u>dauertrocken</u> sind.
Technische Daten:	Rohstoffbasis: Acrylharz, Pigmente, Zement, Lösungsmittel Dichte: ca. 1,15 g/cm ³ Farbe: weiß Glanzgrad: matt Flammpunkt: ca. 57° Celsius Verbrauch: 150 - 200 ml/m ² pro Anstrich
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund kann feucht, muß jedoch frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Ausblühungen müssen mechanisch (Bürste) oder mit <i>decotric Salpeterentferner</i> entfernt werden.
Verarbeitung:	<i>decotric Isolierfarbe</i> vor der Verarbeitung gut aufrühren und mit Pinsel oder Farbroller verarbeiten. Um eine optimale Isolierung des Untergrundes zu erreichen, sind in jedem Fall zwei Anstriche aufzubringen, wobei der Erstanstrich mindestens 8 Stunden trocknen muß. <i>decotric Isolierfarbe</i> darf nicht mit anderen Farbsystemen gemischt werden. Nach Durchtrocknung der Isolierfarbe kann mit allen zementbeständigen Anstrichsystemen (z.B. laugenbeständige Dispersionsfarben) weitergearbeitet werden. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit <i>decotric Pinselreiniger</i> oder <i>aka solu-wash S</i> reinigen.
Wichtige Hinweise:	Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Kennzeichnung: Kein Gefahrensymbol. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. ADR/GGVSE: UN 1263, 640E, Klasse: 3, F1, Verp.-Gr.: III; LQ7, E1, D/E Produkt unterliegt nicht der ADR, da es einen Flammpunkt über 23°C hat, in Gefäßen kleiner 450 L befördert wird und die Auslaufzeit größer 40 sec. beträgt (Kap. 2.2.3.1.5.). GISBAU Produkt-Code: M-PL01 <i>decotric Isolierfarbe</i> kann feuchtes Mauerwerk isolieren und ermöglicht so weitere Renovierarbeiten. Um eine Schädigung des Mauerwerks zu verhindern, muß eine weitere Zufuhr von Feuchtigkeit verhindert werden.
Lagerung:	Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren! Von Zündquellen fernhalten.
Artikel-Nr.:	1564
Gebindegrößen:	Blechdose à 750 ml Blecheimer à 2 l